Werbebanner TS180

Stand: 07.09.2024



Werbebanner				
1	Bodenabhang	14,2m x 1,6m	Flauschband oben (Gegenstück zu Klett)	
2	Bodenabhang Portal 4,0m	4,0m x 1,6m	Ösen oben	
3	Rückwand	13,0m x 6,0m	Ösen oben und unten	optional gegen Aufpreis → fahrbare Traverse notwendig
4	seitliche Banner Portal 4,0m	4,0m x 7,5m	Ösen oben und unten	Ballastierung notwendig
5	Header unter Vordach	14,5m x 0,85m	Ösen oben	
6	Header über Bühnendach	14,5m x 0,85m	Ösen oben und unten	optional gegen Aufpreis → Headergestell notwendig

Für die Banner eignet sich entweder Fahnenstoff oder Bühnengaze. Alle Materialien müssen schwer entflammbar, d.h. B1 zertifiziert sein. Bitte legen Sie zur Bühnenabnahme entsprechende Materialzertifikate vor.

Damit die Ösen nicht schon bei schwachem Wind ausreißen, müssen die Bannerränder verstärkt werden. Dazu sollten die Ränder einfach/doppelt umgeschlagen und vernäht/verklebt werden. Im verstärkten Rand alle 25-50cm Ösen vorsehen.